

Sistema Anti-intrusione Colibri

Sistema di allarme radio con controllo da remoto



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



CIBF

PIU' SICUREZZA !

CE ISO
9001

MADE IN ITALY

Colibri

Dispositivo di controllo e gestione del sistema



- Design pratico e leggero
- Comandi intuitivi
- Gestione da remoto via App
- Semplicità di installazione
- App dedicata
- Dispositivo autoalimentato
- Comunicazione wi-fi e Gprs
- Chiamate vocali ed sms in caso di allarme
- Fino a 32 dispositivi memorizzabili
- Portata radio fino a 500m
- Segnalazione acustica attraverso smartphone
- Interazione attiva con altri dispositivi



Semplicità

Sistema colibri è configurabile attraverso l'app dedicata. Grazie all'interfaccia semplice e intuitiva, per configurare l'impianto sono sufficienti pochi minuti.



Efficienza

Sistema colibri garantisce un impianto efficiente e sicuro grazie all'innovativo protocollo radio DeWave.



Sicurezza

Sistema Colibri mont a sensori DeTech, che unita alla possibilità di collegarsi a periferiche di videosorveglianza garantisce un impianto di allarme completo e affidabile



Versatilità

Sistema colibri non è limitato alla sicurezza; è possibile integrarlo con altri ecosistemi casalinghi

GARANZIA 5 ANNI

Il prodotto è garantito 5 anni contro difetti di fabbrica e malfunzionamenti

 **CIBF**
PIU' SICUREZZA !



Sniper-WL

Rilevatore volumetrico da interno doppiatecologia



Caratteristiche


- Sensibilità di rilevazione regolabile da app
- Microonda microstrip e emissione impulsata
- Assorbimento riposo 30uA
- Alimentazione: 3,6V batteria litio
- Autonomia 3 anni(uso standard)
- Frequenza radio 868 MHz-Fm bidirezionale
- Protocollo radio DeWave
- Segnalazione ottica stato allarme
- Segnalazione ottica stato batteria
- Rilevazione continua allarme a impianto inserito

ALIMENTAZIONE
ASSORBIMENTO
MICROONDA

3,6V +/- 30%
30uA
Strip 8dbm 10.515GHz
Strip 8dbm 10.525GHz
Strip 8dbm 10.535GHz

TEMPO ALLARME
IMMUNITÀ RFI
SOLID STAY RELAIS
COVER TAMPER
TEMP-LAVORO
UMIDITÀ AMBIENTALE
MTBF TEORICO

3s
0.1/500MHz 3V/m
100mA 24V
100mA 30V
-10°C/+55°C
95%
120.000h



Supporto snodo incluso



Parte radio conforme EN 50131-5-3 Grade 2
Parte logica conforme EN 50131-2-4 Grade 2 Class II

GARANZIA 5 ANNI

Il prodotto è garantito 5 anni contro difetti di fabbrica e malfunzionamenti



CIBF

PIU' SICUREZZA !



OneGate-WL

Sensore multifunzione perimetrale



ALIMENTAZIONE
ASSORBIMENTO
TEMPO ALLARME
IMMUNITÀ RFI
TEMP-LAVORO
UMIDITÀ AMBIENTALE
MTBF TEORICO

3,6V +/- 30%
15µA
3s
0.1/500MHz 3V/m
-10°C/+55°C
95%
98.803h

Caratteristiche

- Circuito antistrappo
- Ingresso aux NC/Contaimpuls(C.V.) con uscita dedicata
- Circuito anti-sabotaggio e anti-manomissione
- Possibilità di posizionare i magneti ambo i lati
- Memoria tipo allarme
- Circuito di auto-calibrazione
- sensibilità di rilevazione
- Assorbimento riposo 15µA
- Alimentazione : 3,6V batteria litio
- Autonomia 3 anni(uso standard)
- Frequenza radio 868 MHz-Fm bidirezionale
- Protocollo radio DeWave
- Segnalazione ottica stato allarme
- Segnalazione ottica stato batteria

Disponibile con scocca marrone



Parte radio conforme EN 50131-5-3 Grade 2
Parte logica conforme EN 50131-2-4 Grade 2 Class II
Parte logica conforme EN 50132-2-6 Grade 2 Class II

GARANZIA 5 ANNI

Il prodotto è garantito 5 anni contro difetti di fabbrica e malfunzionamenti



CIBF

PIU' SICUREZZA !




Gate-WL

Rilevatore volumetrico effetto tenda



Caratteristiche


- Sensibilità di rilevazione regolabile da app
- Microonda microstrip emissione impulsata
- Assorbimento riposo 30uA
- Alimentazione: 3,6V batteria litio
- Autonomia 3 anni (uso standard)
- Frequenza radio 868 MHz-Fm bidirezionale
- Protocollo radio DeWave
- Segnalazione ottica stato allarme
- Segnalazione ottica stato batteria
- Rilevazione continua allarme a impianto inserito



ALIMENTAZIONE
ASSORBIMENTO
MICROONDA
TEMPO ALLARME
IMMUNITÀ RFI
TEMP-LAVORO
UMIDITÀ AMBIENTALE
MTBF TEORICO

3,6V +/- 30%
30uA
Strip 8dbm 10,525GHz
3s
0.1/500MHz 3V/m
-10°C/+55°C
95%
98.803h

Disponibile con scocca marrone



Parte radio conforme EN 50131-5-3 Grade 2
Parte logica conforme EN 50131-2-4 Grade 2 Class II

GARANZIA 5 ANNI

Il prodotto è garantito 5 anni contro difetti di fabbrica e malfunzionamenti



DtSpot-WL


Rilevatore volumetrico da soffitto



Caratteristiche

- Sensibilità di rilevazione regolabile da app
- Microonda microstrip emissione impulsata
- Lente Fresnell 30 fasci
- Copertura 180°
- Assorbimento riposo 26 μ A
- Alimentazione: 3,6 V batteria litio
- Autonomia 3 anni (uso standard)
- Frequenza radio 868 MHz-Fm bidirezionale
- Protocollo radio DeWave
- Segnalazione ottica stato allarme
- Segnalazione ottica stato batteria
- Rilevazione continua allarme a impianto inserito

ALIMENTAZIONE	3,6V +/- 30%
ASSORBIMENTO	30 μ A
MICROONDA	Strip 8dbm 10.525GHz
TEMPO ALLARME	3s
IMMUNITÀ RFI	0.1/500MHz 3V/m
TEMP-LAVORO	-10°C/+55°C
UMIDITÀ AMBIENTALE	95%
MTBF TEORICO	98.803h



Parte radio conforme EN 50131-5-3 Grade 2
Parte logica conforme EN 50131-2-4 Grade 2 Class II

GARANZIA 5 ANNI

Il prodotto è garantito 5 anni contro difetti di fabbrica e malfunzionamenti



CIBF

PIU' SICUREZZA !



DeFence-WL

Rilevatore volumetrico effetto tenda da esterno IP54 radio




ALIMENTAZIONE
ASSORBIMENTO
MICROONDA
TEMPO ALLARME
IMMUNITÀ RFI
TEMP-LAVORO
UMIDITÀ AMBIENTALE
MTBF TEORICO
PROTEZIONE

3,6V +/- 30%
30uA
Strip 8dbm 24GHz
3s
0.1/500MHz 3V/m
-10°C/+55°C
95%
98.803h
IP54

Caratteristiche

- Sensibilità di rilevazione regolabile da app
- Microonda microstrip emissione impulsata
- Area di rilevazione regolabile da 6m a 12m
- Pet immune selezionabile
- Resistente alla pioggia
- Assorbimento riposo 30uA
- Alimentazione: 3,6V batteria litio
- Autonomia 3 anni(uso standard)
- Frequenza radio 868 MHz-Fm bidirezionale
- Protocollo radio DeWave
- Segnalazione ottica stato allarme
- Segnalazione ottica stato batteria
- Rilevazione continua allarme a impianto inserito



Supporto copripioggia incluso



Parte radio conforme EN 50131-5-3 Grade 2
Parte logica conforme EN 50131-2-4 Grade 2 Class II

GARANZIA 5 ANNI

Il prodotto è garantito 5 anni contro difetti di fabbrica e malfunzionamenti




CIBF

PIU' SICUREZZA !



DeRem

Telecomando 4 canali bidirezionale



Caratteristiche

- Frequenza radio 868MHz Bidirezionale
- Led bicolore di segnalazione
- Buzzer interno
- Batteria CR2032 3V a lunga durata
- Fino a 4 uscite pilotabili
- Interrogazione stato impianto
- Segnalazione acustica e visiva

DeOut

Unità di controllo da remoto



Caratteristiche

- In grado di controllare fino a due uscite radio

Syren1

Sirena da esterno wireless




Caratteristiche

- Sirena autoalimentata
- Suono a 120 dB (ad 1m di distanza)
- Programmabile via app
- Protocollo radio DeWave
- Segnalazione ottica stato impianto
- Segnalazione sonora stato impianto
- Antischiuma
- Batteria al piombo2A
- Autonomia 2 anni

DeBell

Sirena da interno wireless



Caratteristiche

- Sirena autoalimentata
- Suono a 100 dB (ad 1m di distanza)
- Programmabile via app
- Protocollo radio DeWave
- Segnalazione ottica stato impianto
- Segnalazione sonora stato impianto
- Batteria al litio 3,6V
- Autonomia 2 anni

GARANZIA 5 ANNI

Il prodotto è garantito 5 anni contro difetti di fabbrica e malfunzionamenti



CIBF

PIU' SICUREZZA !

