

PROGRAMMAZIONE WIFI HD78F

Collegare il bus alla centrale , posizionare la **HD78F** nel campo del wifi del cliente .

Una volta alimentata girare la vite sotto senza togliere il coperchio , i 2 led sulla destra lampeggeranno .

A questo punto aprire sullo smarphone l'app

Insite Gold e posizionarsi su un qualsiasi

impianto gia' installato cliccare e arrivare

alla schermata dove chiede il codice di accesso , a

questo punto cliccare il alto a dx

sulle **3 linee** , cliccare sulla voce **qr code** e

scegliere la **wifi del cliente** , **inserire la password** , si aprira' una schermata dove c'e'

un **Qrcode (assolutamente non continuare)**.

Tenere la schermata del **Qrcode sullo smartphone** e

avvicinarsi a circa 10 cm dall'ottica della telecamera

HD78F e tenerla sempre inquadrata sul telefonino , i

led a dx

inizieranno a lampeggiare velocemente ,

aspettare l'ultimo led a Dx che diventa fisso ,

restare ancora con la schermata dello smartphone

davanti all'obiettivo a 10 cm ,

dopo circa 10 secondi diventera' fisso anche l'altro

led sul lato Dx.

A questo punto la telecamera sara' sul wifi

e collegata allo swan server di paradox .