





















VAS

Sistema d'Allarme
Video e IoT

Listino prezzi 12 Giugno 2023

Codice	Articolo		Descrizione	Prezzo listino
Centrali				
EVSC109	SC109		Centrale con NVR 4 canali per registrazioni 24/7 - Supporta 4 telecamere IP ONVIF e controlli PTZ - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz U-Net 5.0 - Supporta fino a 160 dispositivi, 40 partizioni, 50 utenti, 10.000 memoria eventi - Registrazione video: - su SD card (opzionale): 5 sec. pre allarme, 15 sec. post allarme - su HDD (opzionale): H24 - Controllo da Internet/locale - Oltre 100 scenari per Video+ Allarme+ Automazione - Batteria di backup al litio-polimero garantisce 16 ore di alimentazione - Connessione IP/4G LTE - Protocollo SIA-DC09 per collegamento all'Istituto di Vigilanza - Certificazione EN50131 grado 2	€ 440,00
EVSC109L	SC109L		Centrale senza NVR - Supporta telecamere IP ONVIF e controlli PTZ - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz U-Net 5.0 - Supporta fino a 160 dispositivi, 40 partizioni, 50 utenti, 10.000 memoria eventi - Registrazione video 15 secondi su evento - Registrazione video: - su SD card (opzionale): 5 sec. pre allarme, 15 sec. post allarme - Controllo da Internet/locale - Oltre 100 scenari per Video+ Allarme+ Automazione - Batteria di backup al litio-polimero garantisce 12 ore di alimentazione - Connessione IP/4G LTE - Protocollo SIA-DC09 per collegamento all'istituto di vigilanza - Certificazione EN50131 grado 2	€ 380,00
HESIM	HE-SIM		SIM CSL multioperatore	€ 3,00
AIXHD1S4	HD1S4		Hard Disk 2,5", 1TB per centrali SC109	€ 45,00 prezzo netto
AIT128GS3	TS128G		Scheda microSDXC / SDHC 128GB Classe 10	€ 9,00 prezzo netto
AIT256GS3	TS256G		Scheda microSDXC / SDHC 256GB Classe 10	€ 17,00 prezzo netto
AIT512GS3	TS512G		Scheda microSDXC / SDHC 512GB Classe 10	€ 35,00 prezzo netto
Tastiere e telecomandi				
EVSR202	SR202		Telecomando - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Pulsanti programmabili - Batteria: 1 x 3V CR2032 - Certificazione EN50131 grado 2	€ 40,50
EVSK201	SK201		Tastiera - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Codice di accesso a 4 cifre definito dall'utente - Sblocco standby automatico tramite movimento o tocco - Certificazione EN50131 grado 2 - Protezione antimanomissione	€ 105,00


Codice	Articolo		Descrizione	Prezzo listino
Contatti magnetici				
EVSM201	SM201		Contatto magnetico - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Magnete installabile a sinistra o destra secondo necessità - Protezione antimanomissione - Batteria: 1 x 1,5V AA - Certificazione EN50131 grado 2	€ 49,50
EVSM2011	SM201-1		Come SM201 ma marrone	€ 49,50
EVSA202	SA202		Rivelatore d'urti con contatto magnetico e ingresso sensori cablati - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Rivelatore multifunzione: sensore urti, contatto magnete e contatto pulito - 1 ingresso ausiliario per sensori cablati o tapparella - Protezione antimanomissione- - Batteria: 1 x 1,5V AA	€ 60,50
EVSA2021	SA202-1		Come SA202 ma marrone	€ 60,5
EVSA204	SA204		Trasmettitore per sensori di terze parti - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - 1 ingresso allarme e 1 ingresso manomissione - Supporta segnali di allarme impulsivi e bistabili - Tensione in uscita 3V, può essere utilizzata per alimentare il rivelatore cablato esterno - Rilevazione urti o spostamento tramite accelerometro - Batteria: 3x CR123A	€ 68,00
SM03A	SWITCHALARM3		Contatto a filo per tapparelle e con meccanismo di precisione ad alto scorrimento, bianco - Collegabile direttamente al trasmettitore - Rileva sollevamento e taglio	€ 16,00
Rivelatori da interno				
EVSV201	SV201		Rivelatore PIR con telecamera da interno - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Area di rilevazione: 12 m/110° con installazione da 2,1 m a 2,3 m dal suolo - Pet immunity fino a 27 Kg - Tre livelli di sensibilità regolabili - Immagine 640x480 pixel - Portata IR-Led 10m - Cattura 1, 3 o 5 immagini - Sensore di temperatura - Opzionale alimentatore 12Vc.c.	Disp. Luglio 2023








Codice	Articolo		Descrizione	Prezzo listino
EVSP201	SP201		Rivelatore PIR con sensore di temperatura e umidità da interno - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Area di rilevazione: 12 m/100° (8 m/120°) con installazione ad 1,8 m dal suolo - Rilevamento della temperatura e dell'umidità - Batteria: 4 x 1,5V AAA - Protezione antimanomissione - Certificazione EN50131 grado 2	€ 71,00
EVXCS	S-RXCS		Rivelatore Quad PIR da interno immune agli animali domestici. Portata m 12x12 - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Protezione da RFI e compensazione digitale della temperatura - Regolazione automatica della sensibilità per la migliore stabilità	€ 115,00
EVXCD	S-RXCD		Rivelatore a doppia tecnologia da interno immune agli animali domestici. Portata m 12x12 - Comunicazione radio bidirezionale - Logica digitale Quad - Regolazione automatica della sensibilità per la migliore stabilità	€ 160,00
Rivelatori da esterno				
EV110X	S-110X		Doppio rivelatore passivo di infrarossi a tenda, portata m 2 - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 - Funzionamento selezionabile in AND o OR - Protezione antiapertura - Compensazione automatica della temperatura - Colore bianco	157,00
EV111X	S-111X		Come S-110X ma marrone	€ 157,00
EV110XAM?	S-110XAM		Doppio rivelatore passivo di infrarossi antimascheramento a tenda, portata m 2 - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 - Funzionamento selezionabile in AND o OR - Protezione antiapertura - Funzione antimascheramento tramite due IR attivi - Compensazione automatica della temperatura - Colore bianco	€ 183,00
EV111XAM	S-111XAM		Come S-110XAM ma marrone	€ 183,00
EV110XDAM	S-110XDAM		Rivelatore doppia tecnologia antimascheramento a tenda, portata m 2 - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Conteggio impulsi selezionabile 1 o 2 - Funzionamento selezionabile in AND o OR - Protezione antiapertura - Funzione antimascheramento tramite due IR attivi - Compensazione automatica della temperatura - Colore bianco	€ 231,00
EV111XDAM	S-111XDAM		Come S-110XDAM ma marrone	€ 231,00

Codice	Articolo		Descrizione	Prezzo listino
EV131	S-131		Rivelatore doppia tecnologia a tenda da esterno, con antimascheramento. <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata 9 metri, angolo 7.5° - Funzione antimascheramento con IR attivi - Regolazione sensibilità antimascheramento - Portata microonda e sensibilità PIR regolabili - Fornito con staffa montaggio destra/sinistra - Colore bianco 	€ 194,00
EV131M	S-131M		Come S-131X ma marrone	€ 194,00
EVBXSrw	S-BXSrw		Rivelatore doppio PIR da esterno senza fili, portata 12+12m <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata m 24 (12 su ciascun lato) angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e disturbi ambientali - Uscite individuali del segnale (destra e sinistra) - Protezione antistacco posteriore 	€ 342,00
EVBXSrw	S-BXSrw		Rivelatore doppio PIR da esterno senza fili, portata 12+12m con antimascheramento <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata m 24 (12 su ciascun lato) angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi - Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare gli oggetti coprenti - Uscite individuali del segnale (destra e sinistra) - Protezione antistacco posteriore 	€ 366,00
EVFIT	S-FIT		Rivelatore PIR compatto da esterno a barriera, portata m5/ m2 <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Immunità agli animali domestici - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) - Doppia schermatura conduttiva dei sensori - Logica intelligente AND - Staffa integrata rotazione 190° 	€ 193,00
EVFITAM	S-FITAM		Rivelatore PIR compatto da esterno a barriera con antimascheramento, portata m5/ m2 <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Immunità agli animali domestici - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) - Antimascheramento digitale - Logica intelligente AND - Staffa integrata rotazione 190° 	€ 241,00
EVVXI	S-VXI		Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio, portata m 12, 90°. <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) - Configurazione dell'area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci 	€ 283,00

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo listino
EVVXM	S-VXM	 <p>Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio con antimascheramento, portata m 12, 90°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare oggetti coprenti - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) - Configurazione dell'area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci 	€ 320,00
EVVXD	S-VXD	 <p>Rivelatore a doppia tecnologia per esterno con antimascheramento, portata m 12, 90°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Modulo microonde OPTEX placcato oro - Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare oggetti coprenti - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) - Configurazione dell'area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci 	€ 345,00
EVVXSMW	S-VXSMW	 <p>Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio con antimascheramento, portata m 12, 90°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare oggetti coprenti - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) avanzata - Configurazione dell'area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci - Facile da installare e da configurare 	€ 360,00
EVVXSDW	S-VXSDW	 <p>Rivelatore a doppia tecnologia per esterno con antimascheramento, portata m 12, 90°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Modulo microonde OPTEX placcato oro - Antimascheramento ad infrarossi attivi per rilevare oggetti coprenti - Logica di analisi SMDA (Super Analisi Pluri Dimensionale) avanzata - Configurazione dell'area di rilevazione con adesivi di mascheramento pre-tagliati - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento contro i disturbi causati da luci - Facile da installare e da configurare 	€ 390,00
EVWXI	S-WXI	 <p>Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio, portata m 12, 180°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali - Impostazione individuale allarme destra / sinistra 	€ 390,00
EVVXM	S-WXM	 <p>Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio con antimascheramento, portata m 12, 180°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali - Impostazione individuale allarme destra / sinistra - Funzione antimascheramento digitale IR ad autoapprendimento 	€ 435,00
EVVXSM	S-WXSM	 <p>Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio con antimascheramento, portata m 12, 180°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali - Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata - Impostazione individuale allarme destra / sinistra - Funzione antimascheramento digitale IR ad autoapprendimento 	€ 500,00

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo listino
EVWXSD	S-WXSD	 <p>Rivelatore a doppia tecnologia per esterno con antimascheramento, portata m 12, 180°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi ambientali - Portata m 12 angolo 180° con fasci di rilevazione regolabili nella portata - Impostazione individuale allarme destra / sinistra - Funzione antimascheramento digitale IR ad autoapprendimento 	€ 545,00
EVQXI	S-QXI	 <p>Rivelatore PIR per esterno, portata m 12, 120°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata m 12 angolo 120° con fasci di rilevazione regolabili nella portata - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi - Doppia schermatura conduttiva che filtra la luce visibile e le interferenze 	€ 250,00
EVQXD	S-QXD	 <p>Rivelatore a doppia tecnologia per esterno, portata m 12, 120°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Portata m 12 angolo 120° con fasci di rilevazione regolabili nella portata - Tecnologia QUAD combinata con logica AND che fornisce, negli impieghi a fissaggio alto, una buona tolleranza agli animali domestici - Logica SMDA per compensazione avanzata della temperatura e immunità ai disturbi - Doppia schermatura conduttiva che filtra la luce visibile e le interferenze 	€ 305,00
EVHX40	S-HX40AM	 <p>Rivelatore PIR per esterno con antimascheramento, portata m 12, 85°.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Altezza di installazione m2.5~3 - Tecnologia di rilevazione a 94 zone con piroelemento nuova generazione - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento - Regolazione della portata - Doppio circuito di analisi del segnale intelligente e logica avanzata di compensazione delle variazioni di temperatura e dell'ondeggiamento della vegetazione - Staffa di fissaggio regolabile a 180° e tettuccio inclusi 	€ 400,00
EVHX80	SHX80AM	 <p>Rivelatore PIR per esterno a doppio fascio con antimascheramento, portata m 24x m 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Altezza di installazione m2.5~3 - Tecnologia di rilevazione a zone multiple con piroelemento nuova generazione - Doppia schermatura conduttiva del piroelemento - Staffa di fissaggio regolabile a 180° - 20 zone di rilevazione ad alta densità - Doppio circuito di analisi del segnale intelligente e logica avanzata di compensazione delle variazioni di temperatura e dell'ondeggiamento della vegetazione 	€ 450,00
Sensori ambientali			
EVST802	ST802	 <p>Sensore allagamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Cavo di collegamento al sensore di allagamento lunghezza 3 metri - Protezione antimanomissione - LED di stato bicolore (rosso e verde) - Cicalino integrato con potenza sonora di 60 dB - Batteria: 3 x 1,5V AA 	€ 71,00

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo listino
Sirene			
EVSE201	SE201	 <p>Sirena da interno con allarme vocale e sensore di temperatura ed umidità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Protezione antimanomissione - Sirena con allarme vocale e sensore di temperatura ed umidità - Potenza sonora 110 dB - Batteria: 4 x LR14 - Certificazione EN50131 grado 2 	€ 110,00
EVSE203	SE203	 <p>Sirena per esterno</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Lampeggiante stroboscopico a LED - Protezione antimanomissione - Potenza sonora regolabile 85 o 100 dB - Opzionale alimentatore 12Vc.c. / 2A - Batteria: 4 x LR14 	€ 137,50
KUAT2A	AT2A12V	 <p>Alimentatore a spina</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100-240Vc.a. / 12Vc.c., 2A, 24W 	€ 14,00* Listino TVCC
Automazione			
EVAN189	AN189	 <p>Modulo ON/OFF da incasso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Connessione a 3 fili - Interfaccia contatto pulito a 2 canali per interruttore a parete - Carico massimo resistivo 2500W@ 230V, massimo 11 A - L'uscita contatto pulito (morsetti IN, LS) può essere utilizzata come attuatore - L'ingresso contatto pulito (morsetti S1, S2) può essere collegato a sensori cablati. 	€ 53,20
EVAN132	AN132	 <p>Modulo a spina ON/OFF da interno (EU Tipo F)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Protezione da sovraccarico - Carico massimo: 1440W - Tensione di funzionamento: 120 V/60 Hz 	€ 61,00
EVAN1324	AN132-4	 <p>Come AN132 ma con presa 10A 2200W</p>	€ 61,00
EVAN183	AN183	 <p>Presa intelligente con misuratore potenza assorbita (EU Tipo F)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Luce notturna a LED - Corrente superiore a 14,5A o carico superiore a 3000 VA (±1%) - Misurazione KW/h: max. 10485,75 KW/h 	€ 80,50
EVAC133	AC133	 <p>Interruttore SMART</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Funzioni personalizzabili per due interruttori (attivazione scenari) - Batteria: 2 x 1,5V AAA 	€ 44,00
EVST820	ST820	 <p>Sensore di temperatura e umidità</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione radio bidirezionale 868 MHz - Misura e trasmette i livelli di temperatura e umidità - Batteria: 3 x 1,5V AAA 	€ 46,50

Codice	Articolo	Descrizione	Prezzo listino
Video			
HKHIPCC120DW	IPC-C120-D/W	 <p>Telecamera Cube IP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione Wi-Fi - Risoluzione 2MP - Focale fissa 2,0mm - CMOS 1/27" - Sensibilità 0,028Lux@F2.0, 0 lux con IR ON - DWDR - Illuminatore IR 10m 	€ 117,00 Listino Hilook
HKHIPCC120DW2	IPC-P120-D/W2	 <p>Telecamera brandeggiabile IP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione Wi-Fi - Risoluzione 2MP - Focale fissa 2,0mm - CMOS 1/27" - Sensibilità 0,028Lux@F2.0, 0 lux con IR ON - DWDR - Regolazione dell'angolo: Pan 0°~360°, tilt -10°~85° - Illuminatore IR 10m 	€ 137,00 Listino Hilook
In arrivo			
EVSC201	SC201	 <p>Rivelatore combinato di fumo</p>	n. d.
EVSA205	SA205	 <p>Modulo convertitore 8 zone cablate in zone senza fili</p>	n. d.
EVSA825	SA825	 <p>Ripetitore radio sensori con protocollo U-Net 5.0</p>	n. d.
EVSR203	SR203	 <p>Pulsante panico</p>	n. d.
EVSQ201	SQ201	 <p>Rilevatore di potenza del segnale radio U-Net</p>	n. d.

Codice	Articolo	Descrizione	Compatibilità con dispositivo	Prezzo listino €
Pile di ricambio per trasmettitori e centrali				
II687PR	DL123A	 Pila al litio 3V 1400mAh Duracell CR123	SA204, S-BXSRW, S-BXSMW, S-FIT, S-FITAM, S-VXI, S-VXM, S-VXD, S-VXSMW, S-VXSDW, S-WXI, S-WXM, S-WXSM, S-WXSD, S-QXI, S-QXD, S-HX40AM, S-HX80AM	11,00
LR2032C/2	2032/2	 Pila al litio 3V formato bottone 230mAh Duracell 2032 confezione da 10 blister da 2 celle	SR202	69,00
LA14500E	ER14505	 Pila al litio 3.6V 2.6Ah formato AA	S-110X, S-111X, S-110XAM, S-111XAM, S-RXCS, S-RXCD	10,00
LAXL100F/C	XL-100F/C	 Pila al litio 3.6V 3600mAh con connettore	S-110XDAM, S-111XDAM	30,00
LAXL100F	XL100F	 Pila al litio 3.6V 3600mAh	S-131, S-131M	n. d.
ULAAA1	MN2400/10	 Pila alcalina Duracell 1.5V 1175mAh formato AAA confezione da 10 pile	AC133, ST820	11,50
ULAAA2	MN2400/100	 Pila alcalina Duracell 1.5V 1175mAh formato AAA confezione da 100 pile	Come MN2400/10	125,00
ULAA1	MN1500/10	 Pila alcalina Duracell 1.5V 2700mAh formato AA confezione da 10 pile	SP201, SM201, SA202, ST802, SK201	11,50
ULC	MN1400	 Pila alcalina Duracell 1.5V formato C	SE201, SE803	4,00
ULCP	LR14AD	 Pila alcalina Panasonic 1.5V formato C	Come ULC	3,60



dias

distribuzione apparecchiature sicurezza

DIAS divisione di HESA S.p.A - Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036901 - Email: dias@dias.it